

オールウェイズディフュージョン (90 μ)

現在お使い頂いている「AWディフュージョン」の厚さが順次変更されます。

3100×10M/20M ・ 2200×10M/20M ・ 1250×10M/20M

75 μ → 90 μ 変更してます。(1900巾 75 μ 残数本)

*他のサイズも今後変更になりますが、現状は上記サイズのみです。別サイズの90 μ 未製造ですので、繋ぎ合わせてお使いの際は、同じ厚みの物をお使い下さい。

タングステン ライト	色温度	LB	CC	光量 K _{カンデラ}
AWD無	3100K	-11	3G	320
AWD75 μ	3040K	-17	2G	160(-1絞)
AWD90 μ	3010K	-19	2G	140(-1絞1/3)

デーライト タイプ	色温度	LB	CC	光量 K _{カンデラ}
AWD無	6900K	+38	1M	320
AWD75 μ	6370K	+25	2M	160(-1絞)
AWD90 μ	6200K	+21	2M	140(-1絞1/3)

*LB (ライトバランス)、CC(カラーコントロール)のメーター表示は反対を表しますので注意して下さい。

*LB-表示は赤くなっているということです。

*CCがGを表示している場合はM(マゼンタ・赤)が出ているという意味です。

→75 μ と90 μ の違いは、光量が1STEP落ちます。

色はケルビンが200前後落ちます。

(現在庫)

1250×10	90 μ	2200×10	90 μ	特	1600×10	90 μ	1本
1250×20	90 μ	2200×20	90 μ	別	3100×5	75 μ	4本
1900×10	75 μ	3100×10	90 μ	在	3100×11	75 μ	0本
1900×20	75 μ	3100×20	90 μ	庫	3100×30	90 μ	4本
				品	3100×40	90 μ	4本
					3100×50	90 μ	2本

