

SOLAR V-Battery CHARGER

業務用ソーラー充電器

= AC 及び太陽光で蓄電されたバッテリーより充電されます =

	■ V マウントバッテリーの使用例	■ iPad2 の使用例
型 式	AN-SBS1 型キット	AN-SBS2 型キット
	出力 12V 対応により、業務用 V マウントリチウムイオン 14.8V ビデオバッテリーに充電可。(充電時には必ずソーラー本体の電圧を 12V に合わせて下さい。)	出力 5V 対応による iPad、iPod、及び Foma、Softbank、au 等携帯電話、更に 9V~16V 対応によるノートパソコン等の機器にも充電可。 (iPad、iPod、及び携帯電話の充電時には必ずソーラー本体の電圧を 5V に合わせて下さい。)
使用例	 <p>※V マウントバッテリー V フレート充電ジャー ソーラー充電器本体</p>	 <p>※(iPad2 はキットに含まれておりません。)</p>
	※表示の V マウントバッテリーはキットに含まれておりません。	V フレート充電ジャー及び下記(※)の V-コードはキットに含まれておりません。
価 格	Open Price (希望小売価格): ¥47,500.- (税別)	Open Price (希望小売価格): ¥20,000.- (税別)

■ キット内容: (キットの種類によっては含まれない付属品があります。)

AC 充電ジャー	アダプター	コ ー ド	V フレート充電ジャー	ソーラー充電器本体	ケース
		※  V-コード			

■ 仕様:

- バッテリー : リチウム-イオンポリマー
- バッテリー容量 : 3.7V/12000mAh
- ソーラーパネル形式 : 単結晶シリコン
- 入力電圧 : AC100V/240V
- 出力電圧 : DC5V/2Ah、9-12V/3Ah、16V/3.5Ah
- 想定充電時間 : 太陽光晴天下: 約 6h
(機種、日射条件、周囲温度により変動あり)
USB: 約 3h
- 外形寸法 : 170mm × 96mm × 28mm
- 重量 : 366g

※PSE マーク取得済み。
※形状及び価格は予告なしに変更する場合があります。ご了承下さい。
※上記表示価格には消費税は含まれておりません。

■ 各部の名称:



お問い合わせは
日・祭日営業
オールウェイズ
東京都世田谷区千歳台 3-16-5
TEL 03(3483)3211(代)
FAX 0120-007599
FAX 03(3483)3269

お問い合わせ: